

# PLASBETON RÁPIDO

Aditivo endurecedor para concreto e argamassa

<b>PLASBETON RÁPIDO</b>
Líquido branco
<b>pH:</b> 10 a 12
<b>Densidade:</b> 1,08 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Composição Básica:</b> Sais de sódio e cálcio
<b>Validade:</b> Seis meses
<b>Embalagem:</b> Tambores de 5, 20, 50, 100, 200 litros, contentores e granel

**PLASBETON RÁPIDO** é um aditivo endurecedor de concreto e argamassa. Por ser isento de cloretos é ÓTIMO para a estrutura, pois NÃO CAUSA CORROSÃO NA ARMADURA.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

**PLASBETON RÁPIDO** é recomendado para uso em concreto estrutural, pisos, estruturas convencionais ou pré-moldadas, em concretos com micro sílica e protendidos. Podem ser misturados no local, na betoneira, ou usinados e bombeados. É ideal quando se deseja uma desforma mais rápida, assim aumentando a produtividade.

## MODO DE USO

**PLASBETON RÁPIDO** deve ser adicionado no concreto preparado, imediatamente antes do lançamento, misturando por 5 minutos na betoneira.

## TRAÇO RECOMENDADO

A dosagem recomendada é na proporção de 800 ml por saco de cimento. Adicionar ao concreto pronto na betoneira, ajustando o Slump Test estudado no traço.

O início de pega se dá em duas horas e meia após mistura no concreto ou argamassa.

- Para determinar o início de pega do cimento, recomenda-se realizar ensaios prévios no laboratório com os materiais da obra, pois pode variar em função do clima e do cimento.